

# VELZENER

MASCHINEN GMBH



## **ESTROMAT 260DS4-3**

## **ESTROMAT 260DS5-3**

Transporteurs de chape  
béton, sable, gravier

# UELZENER



## ESTROMAT 260-DS4-3 ESTROMAT 260-DS5-3

Nouvelle génération de transporteurs de chape de la très performante série ESTROMAT 260DS de UELZENER avec des débits de compresseurs de 4,0 à 5,3 m<sup>3</sup>/min pour la mise en œuvre de chape à base de ciment/sable, de béton (8/15 et 16/25), de mortier de maçonnerie, de sable, de gravier, etc.

Les 2 machines sont équipées de compresseurs ATLAS COPCO (4,0 ou 5,3 m<sup>3</sup>/h) avec des moteurs diesel DEUTZ très puissants avec entraînement direct. L'entraînement du malaxeur se fait grâce à la transmission par courroie, le système d'arrêt, l'arbre-cardan et un réducteur très robuste.

L'accouplement de l'arbre bien étanche et bien lubrifié est très résistant et constitue avec les pales et bras en acier spécial SCG-HD résistant à l'usure et avec les tôles d'usure en acier HX un ensemble d'organes avec une durée de vie importante et un entretien minimal d'où les frais de maintenance réduits.

Le capot insonorisé avec un design étudié et avec un système d'aération protège les organes-moteur de la poussière. Tous les organes sont facilement accessibles et permettent un entretien aisé. Le système de graissage central pour les paliers ainsi que le système d'arrêt automatique sont montés en série. La cuve à pression de 260 litres permet un chargement rapide et une bonne qualité de malaxage. Le couvercle équipé d'une soupape de sécurité est facile à manipuler.

La machine est montée sur un essieu freiné très robuste avec pneus ainsi qu'une roue d'appui permettant un transport aisé sur route et sur chantier. La sortie de cuve permet l'utilisation de tuyaux avec des diamètres DN50, DN65 et DN80.  
(Pour le béton 16/25, DN89)



Gros chantier avec les pompes à chape ESTROMAT de UELZENER



# UELZENER



L'Estromat 260DS4-3/DS5-3 avec le chargeur et la scraplette facilite le travail et permet un meilleur rendement quotidien



## Équipement standard monté en série:

Tôles d'usure dans la cuve  
Trépied DN65/KKV70  
Système d'arrêt automatique  
Graissage central automatique  
Outillage de bord, presse à graisse  
Cale  
Certificat d'épreuve du Service des Mines (TÜV)  
Mode d'emploi  
Liste des pièces de rechange (éclatés)  
Certificat de conformité CE  
Feux arrière 12VGS  
Essieu freiné  
Homologation routière pour l'Allemagne  
Documents pour Service des Mines (France)

## Équipement en option:

Chargeur hydraulique  
Scraplette  
Télécommande à distance pour scraplette  
Réglage du temps de malaxage 0-60 sec  
Système de dosage d'eau  
Peinture spéciale  
Projecteur  
Système GPS-Antivol

## Équipement:

Tuyaux DN50, DN65, DN80  
Trépied de déversement DN50, DN65, DN80  
Sangles pour tuyaux  
Outillage pour carreleurs



Scraplette hydraulique avec câble de télécommande (en série). Sur demande, télécommande à distance.

## Type de machine:

### Machine de 4.0m³:

ESTROMAT 260 DS4/3-ZA

ESTROMAT 260 DS4/3-B-ZA avec chargeur hydraulique

ESTROMAT 260 DS4/3-BS-ZA avec chargeur et scraplette

Supplément pour la version française

### Machine de 5.3m³:

ESTROMAT 260 DS5/3-ZA

ESTROMAT 260 DS5/3-B-ZA avec chargeur hydraulique

ESTROMAT 260 DS5/3-BS-ZA avec chargeur et scraplette

Supplément pour la version française

## Référence

268.00.170

268.00.170.01

268.00.170.02

268.00.170.MPF

268.00.120

268.00.120.01

268.00.120.02

268.00.100.MPF

**Pour plus d'information, contacter votre distributeur Estromat le plus proche ou contactez-nous directement.**

Tout droit réservé



## UELZENER MASCHINEN GMBH

Wiesenstrasse 18, D-65843 Sulzbach/Ts (Frankfurt), Allemagne

Tél.: 0049 6196 584 0, Fax: 0049 6196 71273

www.uelzener-ums.de, e-mail: contact@uelzener-ums.de