

# ESTROMAT 404

Der ideale Durchlaufmischer für alle in Säcken angelieferten Trockenmörtel



**UELZENER MASCHINEN GMBH**

Wiesenstrasse 18

D-65843 Sulzbach am Taunus

Tel. +49-6196-584-0 Fax +49-6196-71273

Internet: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de) E-Mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

# ESTROMAT 404



Auf der Baustelle lässt sich der Durchlaufmischer bequem wie eine Schubkarre schieben.



Die in Griffhöhe montierte Wasser-Dosier-Armatur sorgt für eine genaue und gleichmäßige Mörtelkonsistenz.



Die Reinigung des ESTROMAT 404 ist denkbar einfach: - Mischrohr und Mischwelle mit Wasser abspritzen - fertig!



Mit der Maschinenkombination ESTROMAT 404, Mörtelpumpe PUTZKNECHT S 30 und Kompressor lassen sich auch schwierige Mörtelarten, wie z. B. Kellenwurf (0-8 mm) problemlos mischen, pumpen und spritzen.



Die Mischzeit kann durch verschieden lange Mischrohre und -wellen dem zu verarbeitenden Mörtel optimal angepasst werden. Ein Aufsatz vergrößert das Volumen des Vorratsbehälters um ca. 100 Liter.



Mit wenigen Handgriffen ist der ESTROMAT 404 in vier Teile zerlegbar - Mischrohr - Mischwelle - Untergestell - Vorratsbehälter - und passt bequem in einen PKW.

## Beschreibung

Der ESTROMAT 404 ist ein Durchlaufmischer zum kontinuierlichen Anmischen von trocken angeliefertem Fertigmörtel. Auf Knopfdruck liefert er kellengerechten Mörtel in stets gleich bleibender Konsistenz und in jeder gewünschten Menge. Ganz gleich, ob Zementputz, Dämmputz, Kratzputz, Mauermörtel, Fliesenmörtel, Ansetzmörtel, Estrich oder Feinbeton, der ESTROMAT404 mischt alles optimal. Für die verschiedenen Materialien stehen zwei auf sie abgestimmte Dosierwellen zur Verfügung.

Die schnelle Einsatzbereitschaft und seine einfache Bedienung machen

## Technische Daten

Mischleistung:	ca. 25 l/min.
Antriebsmotor:	2,2kW
efford. Wasserdruck:	2bar
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz Ws oder 400 V DS
Absicherung:	16 A/träge

den ESTROMAT 404 zum idealen Durchlaufmischer für kleinere Bauvorhaben und Renovierarbeiten sowie für alle Arbeiten, die bisher mit einem Handquirl ausgeführt wurden.

Der ESTROMAT 404 besitzt einen robusten 2,2 kW-Lichtstrom-Getriebemotor (230 V) oder einen 3 kW Drehstrom-Getriebemotor (400V) Die Handhabung des ESTROMAT 404 ist denkbar einfach:

- Schukostecker in Lichtsteckdose stecken (Speisepunkt nach VDE 0100 § 55)
- Wasserschlauch anschließen

## Maße/Gewichte

Länge:	1850 mm
Breite:	600 mm
Höhe:	970 mm
Gewicht:	90 kg

- Trockenmaterial einfüllen
  - Mörtelkonsistenz einregulieren schon erhalten Sie kontinuierlich optimal aufbereiteten Mörtel.
- Das Untergestell des ESTROMAT 404 ist mit zwei Vollgummirädern ausgestattet, damit der Mischer leicht verfahren werden kann. Da nur die Mischzone gereinigt werden muss - Mischrohr abziehen, Mischwelle herausziehen, beides mit Wasser reinigen - ist die Reinigungszeit denkbar kurz. Die Auslaufhöhe des Mischrohres ist so bemessen, dass eine normale Schubkarre untergeschoben werden kann.

## Lieferumfang

Vorratsbehälter mit Sackaufreißer  
Misch- und Dosierwelle  
Rohrgestell mit 2 Rädern  
Kompakt-Wasserdosier-Armaturen  
wahlweise Durchflußmesser

Technische Änderungen vorbehalten