

UELZENER

MASCHINEN GMBH



UELMAT S35L - E405L

Mischer - Pumpen - Kombination
für Bergbaumörtel
und Hinterfüllmassen
im Tunnelbau



UELZENER

Die Misch-Pumpen-Kombination UELMAT S35L-E405L besteht aus einem Durchlaufmischer und einer Schneckenpumpe und optional aus einem Kufengestell. Die Maschine verarbeitet feinkörnigen, maschinengängigen Baustoff und fördert diesen durch Schlauchleitungen zum Verarbeitungsort. Sie findet Einsatz im Berg- und Tunnelbau bei Hinterfüllarbeiten, Verpress- und Reparaturarbeiten. Die Maschinen sind auch mit Drehstromantrieb (SCH.d , IP54) lieferbar.



Durchlaufmischer ESTROMAT 405L-4,5kW
Motorleistung: 4,5kW
Druckluftbedarf: 5 m³/min, 5 bar
Mischleistung: 5,5m³/h
Länge x Breite x Höhe: 1350 x 520 x 845
Bestellnummer: 405.00.001
Maschinenkombination kpl.: 035.00.120

Schneckenpumpe UELMAT S35L-7,5kW:
Motorleistung: 7,5 kW
Druckluftbedarf: 7,5 m³/min, 5 bar
Pumpleistung: bis 5 m³/h
Förderdruck: max 30 bar
Schneckenpumpe: UE355(standard)
Länge x Breite x Höhe: 1315 x 400 x 440
Bestellnummer: 035.00.001

Sowohl der Durchlaufmischer als auch die Schneckenpumpe können einzeln eingesetzt werden oder mit dem Kufengestell als kompakte Einheit. Die Maschinen bieten folgende Vorteile:

- geringer Verschleiß und Wartung, - einfacher und übersichtlicher Aufbau, - hohe Leistung
- schnelle Einsatzbereitschaft durch Luftantriebe, - vielseitige Einsatzgebiete



Die nachspannbare Schneckenpumpe ermöglicht Förderdrücke bis 30 bar und große Förderweiten.



Der Luftmotor mit Öler und Betriebsventil ist wartungsarm. Er ermöglicht den schnellen Einsatz der Maschine.



Pros-S35L-E405L.doc
Stand: März 2002

Copyright by cmm-design

UELZENER MASCHINEN GMBH
Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach / Taunus
Tel: +49-6196-584-0 Fax: +49-6196-71273
Internet: www.uelzener-ums.de
e-mail: contact@uelzener-ums.de