

UELZENER competente en Mezcla y Transporte

La Gama completa para el bombeo de solado y arenas



La potente y robusta

ESTROMAT 260 DS 4-2

Compresor : 4,1m³/min
Rendimiento : max. 5m³/h
Distancia/transporte: max. 180m
Altura /transp.: max. 25-30 pisos
Presión: max 7 bar
Extras: Cargador, Pala

Maxima Potencia

ESTROMAT 260 DS 5-3

Compresor: 5,3m³/min
Rendimiento: max. 5m³/h
Distancia de transporte : max. 200m
Altura de transp.: max. 40-50 pisos
Presión: max. 7 bar
Extras: Cargador, Pala



Solución económica

ESTROMAT 260E

Compresor necesario : min 2,5 m³/min
Rendimiento: 2 bis 5m³/h *)
Distancia de transporte : max. 200m *)
Altura de transporte : max. 40-50 pisos *)
Presión : max. 7 bar
*) depende de material, mangueras etc.



**Fluido 100 l/min
desde silo**

ESTROMAT S70

Rendimiento: max. 100l/min
Distancia: max. 120m
Presión max. 30 bar

**Solado fluido, mezcla y
transporte economico
Material premezclado en saco**

ESTROMAT S48

Rendimiento: max. 60l/min
Distancia : max. 50m
Presión max. 30 bar



**Mezcla de material
premezclado en saco**

ESTROMAT 401 H eco 6

Rendimiento: 40l/min*
Motor trifásico 400V/50Hz, 5,5 kW
*60 -- 80l/min con otro sinfín dosificador



La bomba potente

PUTZKNECHT S30

Rendimiento: max. 70l/min
Distancia : 100m
Presión: 30 ba
Rendimientos más altos posibles

