

UELZENER

MASCHINEN GMBH



UELMAT S30L - E401L

Mischer - Pumpen - Kombination
für Bergbaumörtel
und Hinterfüllmassen
im Tunnelbau



UELZENER

Die Misch-Pumpen-Kombination UELMAT S30L-E401L besteht aus einem Durchlaufmischer, einer Schneckenpumpe und aus einem Kufengestell. Standardmäßig ist die Maschine mit Druckluftmotoren ausgestattet. Die Maschine verarbeitet feinkörnigen, maschinengängigen Baustoff und fördert diesen durch Schlauchleitungen zum Verarbeitungsort. Sie findet Einsatz im Berg- und Tunnelbau bei Hinterfüllarbeiten, Verpress- und bei Reparaturarbeiten.



Technische Daten:

Durchlaufmischer E401L

Motorleistung: 4,3kW
Mischleistung: bis 4m³/h

Schneckenpumpe S30L

Motorleistung: 8,1 kW
Pumpleistung: bis 4m³/h
Förderdruck: max 30 bar
Schneckenpumpentyp: UEHD40
Druckluftbedarf, gesamt: ca. 12 m³/min, 5 bar
Erforderlicher Wasserdruck: 4 bar
Länge x Breite x Höhe: 2400 x 600 x 800

Maschinenkombination: UELMAT S30L-E401L

Bestellnummer: 030.00.500

Die Maschine bietet folgende Vorteile:

- geringer Verschleiß und Wartung
- zuverlässige Funktionen
- einfacher und übersichtlicher Aufbau
- hohe Leistung
- schnelle Einsatzbereitschaft
- wartungsarme Druckluftantriebe
- vielseitige Einsatzgebiete

Lieferumfang:

Bordwerkzeug, Bedienungsanleitung, E-Teilliste
Abdruckmanometer
2 Schwammgummikugeln D50



Die wartungsfreie Schneckenpumpe ermöglicht Förderdrücke bis 30 bar und große Förderweiten.



UELZENER
kompetent
in Mischen
und Fördern



Der Luft- und Wasseranschluß ist leicht zu erreichen; ebenso der Öler und das Haupt-Betriebsventil. Dies ermöglicht einen schnellen Einsatz der Maschine.

Pros-S30L-E401L.doc
Stand: 02/ 2004

Copyright by cmm-design

UELZENER MASCHINEN GMBH

Wiesenstrasse 18

D-65843 Sulzbach / Taunus

Tel: +49-6196-584-0 Fax: +49-6196-71273

Internet: www.uelzener-ums.de

e-mail: contact@uelzener-ums.de