

# UELZENER

## Technische Information

### ESTROMAT 260-DS5-3

Misch- und Förderanlage für erdfeuchte bis plastische Massen



#### Beschreibung:

Völlig neu entwickelte, leistungsstarke Misch- und Fördermaschine für Estrich, Feinbeton, Sand und Kies bis 16mm Korn.

Kompaktes AC-Schraubenkompressoraggregat mit KHD-Diesel in Modulbauweise. Mischerantrieb über Keilriemen Kraftübertragung über mehrstufiges Aufsteck-Stirnradgetriebe. Verschleißarme, mehrstufige Mischwellenabdichtung. Serienmäßig V-Zentralschmierung und Abschaltautomatik, HD-Mischwerkzeuge aus Spezialhartguss, austauschbare HX-Verschleiß-Kesselbleche, Sicherheits-Kesseldeckel-Verschluss mit Entlüftungsventil, austauschbarer Beschleuniger DN65, Schlauchanschluss KKV70, Auslaufbock KKM70. Kompaktmaschinenhaube mit Luftfederstütze. Luftbereifte Gummifeder-Fahrachse mit Verstelldeichsel, Rückfahrautomatik und stabilem Deichsel-Stützrad, abnehmbare Heck-Fahrzeugleuchte.

#### Technische Daten:

Fördermenge:	bis 4m <sup>3</sup> /h, mit Beschicker bis 5m <sup>3</sup> /h
Förderweite / - höhe:	150m / 80 m
Förderdruck:	max. 7bar
Größtkorn:	bis 16mm
Kessel Nutzvolumen:	220 l
Motorleistung (Deutz F3M2011)	36 kW / 2750 min <sup>-1</sup>
Kompressor-Luftleistung nach ISO1217:	5,3 m <sup>3</sup> / min



# ESTROMAT 260 - DS5-3



## Maße und Gewichte

Gesamtgewicht ohne Schläuche (Standardausrüstung):	1750kg
Deichsellast:	ca.45kg
gebremstes Einachs-Fahrgestell:	2000kg
Bereifung:	2 x 195 R14
verstellbare Zugdeichsel (Standard)	LKW-DIN-Zugöse
Länge über alles (Transportstellung):	5200mm
Breite über alles:	1630mm
Höhe über alles:	1800mm
Einwurfhöhe Mischkessel:	900mm

## Standardausrüstung:

Verschleißbleche HX im Mischkessel  
Auslaufbock DN65/KKV70  
Rückbeleuchtung 12VGS  
Rückfahrautomatik  
automatische Zentralschmierung  
automatische Förderabschaltung  
Bordwerkzeug Prüfdokumente TUEH  
Bedienungsanleitung dt.  
Ersatzteilliste dt.  
CE-Konformitätserklärung  
Zulassung StVZO  
Unterlegkeile



## Sonderausrüstung:

hydraulischer Beschicker  
Hydraulischer Schrapper  
Einst. automatische Wasserdosierung  
Einstellbare Mindestmischzeit  
Sonderlackierung

## Zubehör

Förderschläuche DN 50, DN 65, DN 80  
Auslaufböcke DN 50, DN 65, DN 80  
Schlauchhalter  
praktisches Estrichlegerwerkzeug

## Bestellnummern:

<b>ESTROMAT 260 DS5-3</b> .....	<b>268.00.120</b>
<b>ESTROMAT 260 DS5-3-B (mit Beschicker)</b> .....	<b>268.00.120.01</b>
<b>ESTROMAT 260 DS5-3-BS (mit Beschicker und Schrapper)</b> .....	<b>268.00.120.02</b>

Weitere Informationen und Angebote erhalten Sie bei Ihrem ESTROMAT-Händler oder direkt bei uns:

