

# UELZENER

MASCHINEN GMBH



## ESTROMAT 404

Durchlaufmischer für Trockenmörtel  
Ausführungen für 230V- Lichtstrom  
oder 400V- Drehstrom



UELZENER MASCHINEN GMBH  
Stahlstrasse 26-28 • D-65428 Rüsselsheim / Germany  
T: +49 - 6142-17768-0 F: +49 - 6142-17768-50  
Homepage: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de) e-mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

# UELZENER



Auf der Baustelle lässt sich der Durchlaufmischer bequem wie eine Schubkarre schieben.



Die in Griffhöhe montierte Wasser-Dosierarmatur sorgt für eine genaue und gleichmäßige Mörtelkonsistenz.



Die Reinigung des ESTROMAT 404 ist denkbar einfach - Mischrohr und Mischwelle mit Wasser abspritzenfertig!



Mit der funktionellen Maschinenkombination ESTROMAT 404, Mörtelpumpe PUTZKNECHT S 30 und Kompressor lassen sich schwierig zu verarbeitende Mörtelarten z.B. Kellenwurf (0-8mm) problemlos mischen, pumpen und spritzen.



Die Mischzeit kann durch verschiedenen lange Mischrohre und -wellen dem zu verarbeitenden Mörtel optimal angepasst werden. Ein Aufsatz vergrößert das Volumen des Vorratsbehälters um ca. 100 Liter.



Mit wenigen Handgriffen ist der ESTROMAT 404 in vier Teile zerlegbar - Mischrohr - Mischwelle - Untergestell - Vorratsbehälter - und passt bequem in einen PKW.

## Beschreibung

Der ESTROMAT 404 ist ein Durchlaufmischer zum kontinuierlichen Anmischen von trocken angeliefertem Fertigmörtel. Auf Knopfdruck liefert er kellengerechten Mörtel in stets gleich bleibender Konsistenz und in jeder gewünschten Menge.

Ganz gleich, ob Zementputz, Dämmputz, Kratzputz, Mauermörtel, Fliesenmörtel, Ansetzmörtel, Estrich oder Feinbeton, der ESTROMAT 404 mischt alles optimal. Für die verschiedenen Materialien stehen zwei auf sie abgestimmte Dosierwellen zur Verfügung.

Die schnelle Einsatzbereitschaft und seine einfache Bedienung machen

den ESTROMAT 404 zum idealen Durchlaufmischer für kleinere Bauvorhaben und Renovierarbeiten sowie für alle Arbeiten, die bisher mit einem Handquirl ausgeführt wurden.

Der ESTROMAT 404 besitzt einen robusten Getriebemotor 2,2kW für 230V oder 3kW bei 400V / 50 Hz.

Die Handhabung des ESTROMAT 404 ist denkbar einfach:

- Schukostecker einstecken
- Wasserschlauch anschließen
- Trockenmaterial einfüllen
- Mörtelkonsistenz einregulieren

Schon erhalten Sie bis zu 25l/min kontinuierlich optimal aufbereiteten Mörtel!

Das Untergestell des ESTROMAT 404 ist mit zwei Vollgummirädern ausgestattet, damit der Mischer leicht verfahren werden kann. Mit der Wasserdosierarmatur kann die Mörtelkonsistenz genau den Anforderungen angepasst werden.

Da nur die Misch(nass)zone gereinigt werden muss - Mischrohr abziehen, Mischwelle herausziehen, beides mit Wasser reinigen - ist die Reinigungszeit denkbar kurz.

Die Auslaufhöhe des Mischrohres ist so bemessen, dass eine normale Schubkarre untergeschoben werden kann.

## Technische Daten

Mischleistung	: ca. 25 l/min
Antrieb 230V/50Hz/ WS	: 2,2kW
Antrieb 400V/50Hz/ 3Ph:	3kW
Absicherung	: 16 A/träge
Wasserdruck	: min 2 bar

## Maße/Gewichte

Länge	: 1850 mm
Breite	: 600 mm
Höhe	: 970 mm
Gewicht	: 100 kg
Mörtelbehälter-Inhalt	: 90 l

## Lieferumfang

Vorratsbehälter mit Sackaufreißer  
Misch- und Dosierwelle  
Rohrgestell mit 2 Rädern  
Kompakt-Wasserdosier-Armaturen  
wahlweise Durchflussmesser

