

# UELZENER



## TELLERMISCHER TM100

Zum Mischen von Mörteln jeder Art  
mit individueller Mischzeit



**UELZENER MASCHINEN GMBH**

Stahlstrasse 26-28

D-65428 Rüsselsheim / Germany

Tel: +49-6142-17768-0 Fax: +49-6142-17768-50

Homepage: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de)

E-mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

# TELLERMISCHER TM100

Tellermischer TM 100 sind konzipiert für das Mischen von Mörteln, Feinbeton, kunststoffvergütetem Putz, Kleber, Estrich, Feuerfestmassen mit Wasser u. anderen festen oder flüssigen Komponenten

Die chargenweise Verarbeitung erlaubt eine individuelle Mischzeit für das Material.

Durch die Form des Mischwerks wird eine stets konstante und intensive Mischung mit hoher Mischqualität gewährleistet. Das Material wird durch das Schutzgitter in den Mischbehälter eingefüllt.

Für die Verarbeitung von Sackware ist auf dem Schutzgitter ein Sackaufreißer angebracht. Das Sieb ist durch eine Schraube gesichert und kann aufgeklappt werden.

Der große Segmentschieber am Mischerboden ermöglicht eine schnelle und nahezu vollständige Entleerung des Mixers.

Der Mischer wird zentral über eine Kette von einem robusten Drehstrom-Getriebemotor angetrieben.

Die Mischwerkzeuge sind aus verschleißarmem Material gefertigt und können nachgestellt werden.

Zur weiteren Verarbeitung, (z.B. Pumpen + Spritzen des fertig gemischten Materials) wird der Tellermischer auf die Mörtelpumpe PUTZKNECHT S30 aufgebaut.

Der elektrische Anschluss des Tellermischers erfolgt über ein Kabel mit CEE-Stecker 516/6h.

Der Getriebemotor ist mit einem Motorschutzschalter geschützt.

Es stehen 2 Mischergößen mit Mischvolumen 100 Liter /Antrieb 3 kW und 150 Liter /Antrieb 4kW zur Auswahl zur Verfügung.

Die Tellermischer TM 100 können mit unterschiedlichen Maschinengestellen geliefert werden:

- Verschieberahmen zum Aufbau des TM100 auf die Mörtelpumpe S30
- Maschinengestell mit Deichsel und 2 Scheibenrädern, wenn das Mischgut in eine Schubkarre entleert werden soll
- Maschinengestell mit 4 Füßen für stationären Einsatz (ohne Räder)

Technische Daten	TM100-3kW	TM150-5,5kW
Mischvolumen:	100 Liter	150 Liter
Gesamtvolumen:	160 Liter	229 Liter
Mischerdurchmesser:	706 mm	706 mm
Einfüllhöhe (mit Gestell):	1110 mm	1250 mm
Austragshöhe (mit Gestell):	610 mm	610 mm
Länge (ohne Deichsel):	1360 mm	1480 mm
Antriebsmotor:	Getriebemotor 3kW	Getriebemotor 5,5kW
Betriebsspannung:	Drehstrom 400V/50Hz	Drehstrom 400V/50Hz
Gewicht ohne Gestell:	ca. 120 kg	ca.160 kg
Tellermischer Best.-Nr.: (ohne Gestell)	030.00.800	030.00.810
Maschinengestell mit Deichsel und 2 Scheibenrädern	Best.-Nr.:030.11.300	Best.-Nr.:030.11.300
Maschinengestell 4 Schwenkrädern	Best.-Nr.:030.11.305	Best.-Nr.: 030.11.305
Verschieberahmen kpl. zum Aufbau auf Mörtelpumpe S30	Best.-Nr.:030.28.119	Best.-Nr.:030.28.119

UENZENER-Händler